FCH - Gear oil SAE 80W-90 GL4

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - Gear oil SAE 80W-90 GL4 - wysokiej jakości olej do przekładni samochodowych

WŁAŚCIWOŚCI :

- stabilna lepkość przy wysokich temperaturach i naprężeniach ścinających
- dobra ochrona przed zużyciem
- chroni przed rdzą i korozją
- dobra płynność w niskich temperaturach
- dobra kompatybilność ze zwykłymi materiałami uszczelniającymi
- stabilna lepkość w wysokich temperaturach
- zmniejszone tarcie wewnętrzne
- wysoka ochrona przed rdzą i korozją
- zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wnętrze skrzyni biegów w czystości zapewniając sprawne jej działanie

ZASTOSOWANIA :

- przekładnie kierownicze
- może być zastosowany w przekładniach głównych zsynchronizowanych i niezsynchronizowanych
- przekładnie główne i skrzynie biegów samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn do prac ziemnych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, tj. przy:
  - dużych prędkościach i małym momencie obrotowym
  - małych prędkościach i wysokim momencie obrotowym
- zastosowanie w przekładniach, w których przewidziano stosowanie oleju o jakości API GL-4
- osie napędowe typowo obciążone

SPECYFIKACJE :

- API GL-4
- Mercedes 235.1
- MIL-L-2105
- MAN 341 typ E1
- MAN 341 typ Z2
- ZF TE-ML 02B , 17/17/19A

DANE TECHNICZNE :

Klasa SAE		80W-90
Gęstość w 15°C	kg/m^3	890
Lepkość kinematyczna w 40°C	mm^2/s	140
Lepkość kinematyczna w 100°C	mm^2/s	14,1
Punkt zapłonu DIN 51376	°C	> 200
Temperatura krzepnięcia DIN 51597	°C	< - 30

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej
Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)
OFERUJEMY :
Stałe doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

FEHCHEM ***45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6*** *tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47*
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, **NIP : PL754-101-66-31**, **Regon : 531000204**
www.fehchem.com*, *e-mail : info@fehchem.com