



FCH - CAR ZM 2

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - CAR ZM 2 – wysokotemperaturowa pasta smarująca

Specjalna wysokotemperaturowa pasta ogólnego przeznaczenia do maksymalnej ochrony i smarowania połączeń śrubowych, trzpieni, sworzni, połączeń kołnierzowych, łożysk i powierzchni ślizgowych. Gwarantuje bardzo odporny na naciski film smarujący, który zapewnia stałe smarowanie nawet przy bardzo dużych obciążeniach, w wysokich temperaturach oraz w obecności wody. Zabezpiecza przed tribokorozją, zapewnia korzystne współczynniki tarcia i bardzo wysoką skuteczność separacji (np. połączeń śrubowych) nawet po długim czasie pracy w wysokich temperaturach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- wyjątkowe właściwości smarujące i separujące
- zapobiega zatarciom i powstawaniu rdzy
- redukuje ryzyko drgań ciernych oraz zabezpiecza przeciw tribokorozji
- bardzo dobra odporność na wodę
- bardzo dobre przewodzenie ciepłe
- nie tworzy nagarów
- niski współczynnik tarcia
- nie formuje osadów
- znakomite własności uszczelniające

ZASTOSOWANIA:

- do połączeń śrubowych pracujących w wysokich temperaturach w takich miejscach jak: turbiny,
- rury wydechowe, koła zębate, zawory, łańcuchy, trzpienie, prowadnice
- do łożysk pracujących w wysokiej temperaturze otoczenia
- do ślizgów, prowadnic, przegubów w warunkach powolnych ruchów i przy wysokim ciśnieniu
- do smarowania narzędzi i detali w wysokich temperaturach
- do połączeń śrubowych, nakrętek pracujących w ekstremalnie wysokich temperaturach
- do powierzchni ślizgowych i prowadnic w odlewniach, hutach, przy prasach
- do wrzecion i uchwytów w tokarkach i obrabiarkach
- do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod dużymi obciążeniami i z małymi obrotami

DANE TECHNICZNE :

Kolor – biały
Klasa lepkości - 2
Charakterystyka – MPF2U-30
Olej bazowy – mineralny
Temperatura pracy - - 40°C do +250 °C
Gęstość 15°C – 1250 kg/m³
Temperatura kroplenia – brak

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com