



FCH - CIR AKM 2 C

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - CIR AKM 2 C – specjalna pasta do wysokich obciążeń i temperatur

Specjalnie opracowana pasta smarująca przeznaczona do smarowania połączeń śrubowych, bolców oraz elementów suwliwych nawet w bardzo wysokich temperaturach. Tworzy cienką warstwę smarującą doskonale zabezpieczającą przed efektem stick - slip, zapobiega rdzewieniu i zapiekaniu nawet w najtrudniejszych warunkach. Zawarta w niej duża ilość sproszkowanych metalicznych cząsteczek stałych, głównie miedź gwarantują bardzo odporny na naciski film smarujący, który zapewnia stałe smarowanie nawet przy dużych obciążeniach, a w przypadku połączeń śrubowych zabezpiecza przed zapiekaniem i ułatwia odkręcenie nawet po długim okresie pracy w trudnych warunkach.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- wyjątkowe właściwości smarujące i separujące
- zapobiega zatarciom i powstawaniu rdzy
- odporna na wysoką temperaturę
- zapobiega efektom stick-slip
- znakomite właściwości uszczelniające przed agresywnymi gazami i płynami
- dobra odporność na wodę
- nie tworzy nagarów
- niski współczynnik tarcia
- dobra przyczepność i spoistość
- nie zawiera siarki, ołowiu ani niklu

ZASTOSOWANIA:

- do montażu połączeń śrubowych pracujących w bardzo wysokich temperaturach
- do ślizgów, prowadnic, przegubów w warunkach powolnych ruchów posuwistych i wysokich obciążeń
- do połączeń kołnierzych
- do uszczelniania połączeń pomp i elementów pracujących w obecności chloru, paliw czy żrących chemikaliów
- do łożysk w kalandrach
- w wielu miejscach w hutnictwie, przemyśle szklarskim, przemyśle ceramicznym, chemicznym, itp.

DANE TECHNICZNE :

kolor – miedziany
charakterystyka – MPF2U-40
olej bazowy – syntetyczny
lepkość oleju bazowego w 40°C - 100 mm²/s
temperatura pracy - od -40°C do +1200 °C
gęstość 15°C – 1270 kg/m³
temperatura kroplenia – brak
odporność na wodę statyczną - 0-90

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com