



# FCH - Formen Trennmittel

**SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH**

## **FCH – FORMEN TRENNMITTEL - środek zapobiegający przywieraniu do form**

### **Antyadhezyjny środek do form**

- dobre, stabilne działanie dzięki delikatnej warstwie powierzchniowej
- chroni przed korozją i jest wodoodporna
- Odporna na temperatury do 200 °C
- Szczególnie do użytku zewnętrznego tworzyw termoplastycznych
- Skutecznie zapobiega przywieraniu kształtek do części form
- Środek ten nie zawiera silikonów oraz kwasów
- Można również stosować w celu smarowania i natłuszczenia tworzyw sztucznych i metali

Produkt jest stosowany przede wszystkim do konserwacji form wtryskowych i innych metalowych narzędzi używanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tworzy olejowy film ochronny zabezpieczając przed działaniem wilgoci i korozją. Doskonale zabezpiecza przed przywieraniem elementów z tworzyw sztucznych do form. Nie zawiera silikonu, po wznowieniu produkcji samo usuwalny z powierzchni formujących przy kilku pierwszych cyklach.

### **Dane techniczne:**

Kolor: jasny, przejrzysty

Zapach - bez zapachu

Gęstość w 20 ° C = 0,845 - 0,860 g/cm<sup>3</sup>

Zakres temperatur: - 12°C do 200°C

Lepkość kinematyczna w 20°C - 33 mm<sup>2</sup>/s

Baza: Olej syntetyczny

Przechowywanie + 5°C do + 30°C trwałość 24 miesięcy

#### **FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej**

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

#### **OFERUJEMY :**

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

**FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47**  
**Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204**  
[www.fehchem.com](http://www.fehchem.com), e-mail : [info@fehchem.com](mailto:info@fehchem.com)