



FCH - HEAT TRANSFER WU

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - HEAT TRASFER WU - specjalny mineralny olej grzewczy o wysokiej temp. wrzenia

Specjalnie przetworzony olej mineralny z wysokim zakresem temperatury wrzenia i niskiej prężności pary w systemach wymiany ciepła.

WŁAŚCIWOŚCI :

- doskonała stabilność termiczna
- dobra odporność na utlenianie
- dobra wydajność wymiany ciepła
- dobre zachowanie na zimno
- łatwe uruchamianie instalacji
- bardzo dobre właściwości pracy jako nośnik ciepła

PRZEZNACZENIE :

- olej grzewczy do obiegowych systemów grzewczych i w systemach wymiany ciepła

DANE TECHNICZNE :

Dane techniczne	jednostka	WU- E	WU - K	WU - M	WU - S	WU - V
Gęstość w 15°C	kg/L	0,870	0,857	0,869	0,872	0,873
Lepkość kin. w 0°C	mm ² /s		158			
Lepkość kin. w 20°C	mm ² /s		47,5	70,8	185	362
Lepkość kin. w 40°C	mm ² /s	9,5	19,9	27,8	59,6	110
Lepkość kin. w 100°C	mm ² /s		4,02	4,94	7,89	13
Temp. zapłonu COC	°C	> 135	> 210	224	> 248	> 270
Temp. krzepnięcia	°C	- 60	- 15	- 15	- 15	- 12
Pozostałości koksowania	%		0,06	0,06	0,06	0,06
Początkowa temp. wrzenia	°C	> 250	> 320	> 365	> 395	
Temp. zasilania (układ zamknięty)	°C	do 250	do 330	do 330	do 330	do 330
Temp. max. oleju (układ zamknięty)	°C	310 - 330	330 - 350	330 - 350	330 - 350	330 - 350
Wsp. rozszerzalności dla oleju min.		0,0006	0,0006	0,0006		

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com