



W 100% syntetyczny oparty na estrach poliolowych wysokiej jakości olej smarny przeznaczony do łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach. Poza doskonałą stabilnością w wysokiej temperaturze, gwarantuje doskonałą ochronę przed zużyciem oraz bardzo dobrą ochronę przed korozją. Zalecany do łańcuchów, ale nadaje się również do łożysk, prowadnic i powierzchni ślizgowych operujących w wysokich temperaturach. W przypadku pracy w ekstremalnie wysokich temperaturach nie tworzy osadów i paruje na bardzo niskim poziomie. Produkowany jest z unikalnych wysokiej jakości płynów bazowych opartych na estrach poliolowych wybitnie odpornych na wysokie temperatury.

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporny na bardzo wysokie ciśnienia i naciski
- kompatybilny z olejami mineralnymi
- nie zawiera oleju mineralnego
- niskie odparowanie
- bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe
- nie tworzy osadów
- niski poziom hałasu
- wysoka temperatura zapłonu
- bardzo długi czas zachowuje stabilność strukturalną
- nieszkodliwy
- silna przyczepność spowodowana przez obecność w składzie bardzo długich cząsteczek
- bardzo głęboka penetracja ogniw łańcuchów napędowych

ZASTOSOWANIA:

- do łańcuchów w warunkach wysokiej temperatury
- do łańcuchów w przemyśle spożywczym (pakowanie, nalewanie)
- do łańcuchów napędowych i łańcuchów transportowych
- do pracy w urządzeniach transportujących, pasteryzujących, sortowni, obieralni, maszyn pakujących i etykietujących, tunele kurczących
- do łańcuchów w przemyśle włókienniczym
- do łańcuchów motocyklowych
- do łańcuchów w piecach w przemyśle płyt wiórowych, wełny mineralnej lub płyt gipsowych
- do połączeń w maszynach drukarskich

DANE TECHNICZNE :

Kolor - brązowy

Klasa lepkości ISO VG - 220

Baza - Ester

Temperatura zapłonu - 280°C

Gęstość 20°C - 970kg/m³

Zakres temperatury -od -20°C do +270°C

Lepkość w temp. 40°C - 220 mm²/s

Lepkość w temp. 100°C - 25 mm²/s

Indeks lepkości 150

Punkt płynięcia - -27°C

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com