



## SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY z MoS<sub>2</sub> bez punktu kroplenia

Smar przeznaczony do pracy w warunkach wysokiej temperatury. Zawiera dodatki MoS<sub>2</sub> i pakiet dodatków EP. Zalecany szczególnie do pracy w ekstremalnie ciężkich warunkach wynikających z ogromnych obciążeń i bardzo wysokiej temperatury. Jest odporny na działanie gorącej i zimnej wody, gorącej pary, kwasów i rozpuszczalników. Ze względu na fakt, że jest bardzo odporny na starzenie się, jest szczególnie przystosowany do tych punktów smarowania, które są trudnodostępne i które z tego powodu mogą być bardzo rzadko smarowane.

### WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- odporny na wysokie naciski
- miękki, plastyczny
- wysoka odporność na wysoką temperaturę
- zmniejsza tarcie dzięki tworzeniu stałego filmu smarującego z MoS<sub>2</sub>
- znakomita przyczepność
- odporny na słabe kwasy i roztwory alkaliczne
- dobra odporność na zimną i ciepłą wodę, nawet wodę morską

### ZASTOSOWANIA:

- łożyska pracujące w wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu
- do wrzecion
- do łańcuchów w warunkach wysokiej temperatury
- dla małych skrzyń biegów przekładni z tworzywa sztucznego

### DANE TECHNICZNE :

Kolor - czarny  
Klasa NLGI - 2  
Charakterystyka - KF2R-30  
Olej bazowy - mineralny  
Opis ISO - L-XCFEA2  
Gęstość 15 ° C - 940 kg/m<sup>3</sup>  
Odporność na wodę Statyczna - 0-90  
Zakres temperatury ° C - -30 -> +180  
Temperatura pracy krótkotrwanie - 200°C  
Temperatura kroplenia ° C – brak  
Test ochrony antykorozyjnej Emcor, WWO, - 0 / 0

### FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarnych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtluszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

#### OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

### Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

**FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47**  
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204  
[www.fehchem.com](http://www.fehchem.com), e-mail : [info@fehchem.com](mailto:info@fehchem.com)