



# FCH - LOW LM 2

**SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH**

## **FCH - LOW LM 2 – smar o niskim poziomie szumów**

Wielofunkcyjny smar przeznaczony do ekonomicznego smarowania typu long-life małych łożysk tocznych, gdzie wymagane jest aby pracowały one jako bezszumowe.

### **WŁAŚCIWOŚCI:**

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- odporny na naciski i obciążenia
- bardzo dobra lepkość (nie jest wyrzucany)
- wyjątkowe właściwości smarujące i separujące
- bardzo dobra odporność na wodę, również słoną
- nie tworzy nagarów
- niski współczynnik tarcia
- nie formuje osadów

### **ZASTOSOWANIA:**

- do łożysk tocznych w małych silnikach elektrycznych, wentylatorach, urządzeniach elektronicznych
- do łożysk w sprzęcie gosp. domowego
- do łożysk w mechanice precyzyjnej do smarowania na całe życie
- w przemyśle włókienniczym, itp.

### **DANE TECHNICZNE :**

Kolor – żółty

Klasa lepkości - 2

Charakterystyka – KP2K-30

Olej bazowy – mineralny

Lepkość oleju bazowego w 40 °C - 80 mm<sup>2</sup>/s

Lepkość oleju bazowego w 100 °C - 10 mm<sup>2</sup>/s

Temperatura pracy - -30°C do +130 °C

Krótkotrwale - +150°C

Temperatura kroplenia - + 190 °C

Gęstość 15°C – 900 kg/m<sup>3</sup>

Poziom hałasu - klasa II/1

**Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski**

**FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47**

**Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204**

**[www.fehchem.com](http://www.fehchem.com), e-mail : [info@fehchem.com](mailto:info@fehchem.com)**