



# FCH - MULTI HD-E2 15W40

**SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH**

## **FCH - MULTI HD-E2 SAE 15W40 – wysokiej jakości olej silnikowy do samochodów ciężarowych, dostawczych, osobowych i urządzeń budowlanych**

- wysokiej jakości wielosezonowy, mineralny olej silnikowy
- produkt ten spełnia najwyższe wymagania dla technologii smarnych do silników samochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów użytkowych w przemyśle budowlanym
- niskie zużycie oleju
- znakomita stabilność oleju, zachowuje swoje parametry w wysokich temperaturach oraz przy wysokich obciążeniach
- doskonała ochrona przeciwzużyciowa - przedłuża żywotność silnika
- posiada znakomite własności lepkościowe i temperaturowe dzięki czemu zapewnia max. gotowość urządzenia do pracy nawet w ekstremalnym zróżnicowaniu temperatur pracy
- znakomita czystość silnika, nie tworzy osadów

### **PRZEZNACZENIE**

- jest olejem silnikowym stworzonym z myślą o smarowaniu silników z benzynowych oraz z zapłonem samoczynnym (Diesel)
- może być stosowany w silnikach z turbodoładowaniem i bez doładowania o zapłonie samoczynnym oraz silników przemysłowych i trakcyjnych

### **SPECYFIKACJE :**

- SAE 15W-40
- ACEA E2/A2/B3
- API CF-4/SJ
- Mercedes 228.1
- MAN 271

### **DANE TECHNICZNE :**

<b>Lepkość SAE</b>	<b>15W40</b>
<b>Gęstość w 15°C, kg/m<sup>3</sup></b>	<b>882</b>
<b>Lepkość kinematyczna w 40°C, mm<sup>2</sup>/s</b>	<b>103,5</b>
<b>w 100°C, mm<sup>2</sup>/s</b>	<b>13,9</b>
<b>Wskaźnik lepkości</b>	<b>136</b>
<b>Temp. płynięcia, °C , DIN 51597</b>	<b>&lt; - 30</b>
<b>Temp. zapłonu, °C , DIN 51376</b>	<b>&gt;202</b>