



FCH - PEG BA 2 – syntetyczny smar wysokotemperaturowy

Syntetyczny smar wysokotemperaturowy do smarowania łożysk, powierzchni i łańcuchów.

Zapewnia wyjątkowe właściwości przenoszenia wysokich obciążeń i bardzo dobrą stabilność utleniania. Oparty na bazie odpornych na wysoką temperaturę polyafolein (PAO), idealnie nadaje się do szerokiego zakresu smarowania materiałów z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- odporny na utlenianie
- odporność na wysoką temperaturę
- bardzo długa żywotność bez zmiany parametrów - długi okres pracy i niski koszt
- bardzo dobra odporność na wodę
- kompatybilność z uszczelnieniami
- niski stopień odparowania w wysokich temperaturach
- nie tworzy nagarów
- odporny na słabe kwasy i roztwory alkaliczne

ZASTOSOWANIA:

- do łożysk w warunkach wysokiej temperatury, na przykład wentylatory, piece, silniki
- do łożysk w pojazdach pracujących w wysokich temperaturach, nawet do jednokrotnego smarowania
- do łożysk w piecach
- do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich temperaturach i dużych obciążeniach, w wentylatorach, silnikach
- do łożysk w maszynach do produkcji papieru w miejscach suchych lub mokrych
- do łożysk szybkoobrotowych w wysokoobrotowych napędach

DANE TECHNICZNE:

Kolor -beżowy

Lepkość NLGI -2

Charakterystyka - KHC2R-20

Baza - PAO

Nazwa - ISO-L-XBGEA2

Gęstość 15°C – 890 kg/m³

Lepkość oleju bazowego, 40°C – 460 mm²/s

Zakres temperatury - -20 -> +200°C

Temperatura pracy krótkotrwale – do +220°C

Temperatura kroplenia - brak

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com