



FCH - PEG BEP 1 LV

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - PEG BEP 1 LV - syntetyczny smar wysokotemperaturowy bez punktu kroplenia

Syntetyczny smar wysokotemperaturowy do łożysk, uszczelnień i powierzchni na bazie poliestrów. Przeznaczony do pracy w szerokim zakresie temperatur (do +230°C) bez punktu kroplenia. Smar ekstremalnie długo pozostaje w miejscu nałożenia, przykleja się do powierzchni nośnych, a tym samym zapewnia doskonałe smarowanie w szerokim zakresie warunków pracy. Zmniejsza tarcie i zużycie. Specjalne dodatki tworzą smar o dobrej odporności na utlenianie i tworzy dobrą ochronę antykorozyjną dla długiej żywotności. Inhibitory utleniania zapewniają długą żywotność podczas przechowywania oraz w trakcie używania.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- bardzo wysoka zdolność do przenoszenia ciśnienia
- odporny na utlenianie
- wysoka odporność na temperaturę
- bardzo dobra przyczepność
- niskie odparowanie w wysokich temperaturach
- nie tworzy żywic
- dobra odporność na wodę

ZASTOSOWANIA:

- do łożysk tocznych i ślizgowych
- do łożysk pracujących w warunkach wysokiej temperatury, wentylatory, piece, silniki
- do przekładni i łożysk w urządzeniach bezpieczeństwa lotu
- do łańcuchów w piecach, przy produkcji wełny szklanej lub płyt gipsowo-kartonowych

DANE TECHNICZNE :

klasa lepkości NLGI - 1

nazwa - KLPE1R-40

olej bazowy – poliestry

zagęszczacz - nieorganiczny

gęstość 20 ° C - 1030 kg / m³

lepkość oleju bazowego, 40 ° C 68/100 mm² / s

zakres temperatur - -30°C do +230°C

punkt kroplenia – nie ma

temperatura zapłonu >300°C

zabezpieczenie antykorozyjne Emcor, WWO, woda destylowana - 0

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com