



FCH - PEG LKA 2

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - PEG LKA 2 - syntetyczny smar wysokotemperaturowy na duże obciążenia

Jasny, syntetyczny, wysokotemperaturowy smar na bazie PAO do długoterminowego smarowania (long-life) w warunkach wysokich temperatur. Zachowuje doskonałą odporność na działanie wody i zabezpiecza przed korozją. Może być stosowany w środowisku wilgotnym lub w obecności pary wodnej w temperaturach do +200°C.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- wypieranie wody
- znakomita odporność na ciśnienia i naciski
- bardzo dobra spoistość i zwartość
- szeroki zakres temperatur
- dobre właściwości uszczelniające

ZASTOSOWANIA:

- do łożysk tocznych i ślizgowych mocno obciążonych
- do łożysk tocznych i ślizgowych pracujących w wysokich temperaturach
- do łożysk i połączeń pracujących w warunkach narażonych na dużą wilgotność
- do łożysk w piecach, wentylatorów
- przy produkcji papieru w części suchej i mokrej

DANE TECHNICZNE :

kolor - beżowy
klasa lepkości NLGI - 2
charakterystyka - KHC2R-30
olej bazowy - PAO
zagęszczacz - LiK
nazwa – ISO-L-XDFAA2
lepkość oleju bazowego w 40°C - 460 mm²/s
zakres temperatury - -30°C do +180°C
temperatura pracy krótkotrwałej - 230°C
temperatura kroplenia >280°C
test korozji Emcor WWO, woda destylowana - klasa 0
odporność na wodę statyczna - 0-90
odporność na utlenianie - kPa <30

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu) oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com