



FCH - PEG UE 2

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - PEG UE 2 - Smar wysokotemperaturowy

Smar wysokotemperaturowy do łożysk tocznych i ślizgowych do +230°C, prowadnic, łożysk z tworzyw sztucznych, przeznaczony do pracy w szerokim zakresie temperatur. Zawiera innowacyjne organiczne środki zagęszczające zapewniając wysoką odporność chemiczną i stabilność termiczną, jak również dzięki wysokiemu wskaźnikowi lepkości syntetycznych estrów smarowych wykazuje wybitne własności smarne i odporność na starzenie. Doskonale sprawdza się jako smar typu Longlife do długotrwałego smarowania. Specjalne dodatki sprawiają, że smar ma wybitną odporność na utlenianie i korozję, gwarantują najwyższą ochronę i znakomitą trwałość filmu smarnego oraz doskonałą przyczepność. Smar ekstremalnie długo pozostaje w miejscu, przykleja się do powierzchni nośnych, a tym samym zapewnia doskonałe smarowanie w szerokim zakresie warunków pracy. Pompowność jest znakomita w szerokim zakresie temperatur. Inhibitory utleniania zapewniają długą żywotność zarówno przechowywania jak i użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- miękka i delikatna konsystencja
- ekstremalna stabilność i żywotność, zapewnia długi okres użytkowania i niskie koszty
- bardzo dobra przyczepność
- dobre właściwości uszczelniające w obecności agresywnych gazów i cieczy
- doskonała odporność na wodę
- doskonałe zdolności odporności na naciski
- niski poziom niebezpieczeństwa tworzenia osadów, pozostałości lub zwięzleń

ZASTOSOWANIA:

- do łożysk tocznych w maszynach do produkcji i kładzenia asfaltu
- do łożysk w warunkach wysokiej temperatury, wentylatory, piece, silniki
- jako środek oddzielający przy odlewaniu stopów mosiądzu
- do wrzecion pracujących w wysokiej temperaturze
- do łożysk w przemyśle włókienniczym
- dla systemów wewnątrz w branży motoryzacyjnej

DANE TECHNICZNE :

kolor - beżowy

klasa lepkości NLGI - 2

nazwa - KPE2S-30

olej bazowy – estry + PAO

opis - ISO-L-XCGIB2

gęstość 20 ° C - 940 kg / m³

lepkość oleju bazowego, 40 ° C 460 mm² / s

zakres temperatur - -30 ° C do +200

zakres temperatur krótkookresowo - +230 ° C

odporność na utlenianie 100h 99°C - <35 kPa

punkt Kroplenia – powyżej 260°C

ubytek z powodu odparowywania 22h 100°C (210°F) <0,25 %

zabezpieczenie antykorozyjne na płytkach miedzi 24h 100 ° C - 1b

zabezpieczenie antykorozyjne Emcor, WWO, woda destylowana - 1

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarnych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolach oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com