




FCH-PROM HV SPRAY

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH



FCH - PROM HV SPRAY - olej do przekładni otwartych, lin i łańcuchów z MoS2

Lepki olej z MoS2 zapewniający znakomitą ochronę przed korozją i zużyciem do smarowania mocno obciążonych kół zębatych w przekładniach otwartych, łańcuchów i lin przede wszystkim pracujących na dworze. Dzięki doskonałej odporności na wodę i utlenianie idealnie nadaje się do pracy nawet w agresywnych mocno korozyjnych warunkach. Cząsteczki dwusiarczku molibdenu zmniejsza tarcie i zwiększają ochronę przed zużyciem. Tworzy trwałą powłokę smarującą.

WŁAŚCIWOŚCI:

- lepki i trwały
- odporny na bardzo wysokie ciśnienia i naciski, zmniejsza zużycie elementów roboczych
- doskonałe właściwości smarujące i oddzielające
- znakomita ochrona przed korozją
- dwusiarek molibdenu zmniejsza tarcie i zwiększają ochronę przed zużyciem
- bardzo dobre właściwości antykorozyjne
- wyjątkowe właściwości smarujące, penetrujące i separujące
- zapobiega korozji i zapiekaniu
- bardzo wysoka wytrzymałość na naciski i ciśnienia

ZASTOSOWANIA:

- do łańcuchów i lin pracujących na zewnątrz narażonych na działanie bezpośrednie warunków atmosferycznych
- do łańcuchów w miejscach występowania wysokiej temperatury
- do smarowania łańcuchów w zapyłonym otoczeniu
- do kół zębatych przekładni otwartych
- do smarowania i konserwacji lin stalowych

DANE TECHNICZNE :

Kolor - czarny

Baza - olej syntetyczny

Zakres temperatury - -20 do + 150°C

Właściwości smarne MoS2 - do 450°C

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com