



# PROM LM 0 EP

**SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH**

## **FCH - PROM LM 0 EP – smar przekładniowy Heavy Duty z dodatkami EP**

Najwyższej jakości smar oparty na bazie oleju mineralnego i mydła litowego hydroksystearynianowego z dodatkami EP przeznaczony do szerokiego spektrum zastosowań. Znakomicie nadaje się do stosowania w centralnych układach smarowania łożysk tocznych, tulei, sworzni, przekładni i sprzęgieł zębatych. Poza bardzo dobrą stabilnością temperaturową, gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, doskonałe smarowanie, odporność na naciski i wymywanie przez wodę.

### **WŁASNOŚCI:**

- bardzo dobra przyczepność
- znakomita ochrona przeciwkorozyjna
- odporność na naciski i zużycie
- bardzo dobra odporność na utlenianie
- bardzo dobra odporność na wymywanie przez wodę
- ekonomiczny w użyciu
- niski współczynnik tarcia

### **ZASTOSOWANIA:**

- dla przekładni i sprzęgieł zębatych
- dla małych skrzyń biegów
- łożyska toczne wymagające smarów klasy lepkości NLGI 0
- sworznie, tuleje
- łańcuchy

### **DANE TECHNICZNE:**

kolor brązowy  
klasa lepkości NLGI - 0  
nazwa - GPOG-30  
olej bazowy - mineralny  
zagęszczacz - Li  
gęstość 15 ° C - 910 kg / m<sup>3</sup>  
lepkość oleju bazowego w 40 ° C - 150 mm<sup>2</sup>/s  
odporność na wodę statyczna – 1-90  
zakres temperatur - -20 ° C do +120 ° C  
krótkotrwale – do +140 ° C  
punkt kroplenia +175 ° C

#### **FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej**

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

#### **OFERUJEMY :**

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośna praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

### **Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski**

**FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47**  
**Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204**  
**[www.fehchem.com](http://www.fehchem.com), e-mail : [info@fehchem.com](mailto:info@fehchem.com)**