



PROM LSM 0 EP

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - PROM LSM 0 EP – smar przekładniowy Heavy Duty z dodatkami EP

Najwyższej jakości smar przeznaczony do smarowania bardzo mocno obciążonych przekładni oraz łańcuchów. Dzięki specjalnej mieszance litowo-żelowej jako zagęszczacza oraz pakietowi specjalnie dobranych dodatków smar ten uzyskuje nadzwyczajne właściwości smarowania przy dużych obciążeniach, doskonałą stabilność i odporność na zużycie. Poza bardzo dobrą stabilnością temperaturową, gwarantuje bardzo dobrą ochronę przed wymywaniem przez wodę.

WŁASNOŚCI:

- bardzo dobra przyczepność i spójność
- znakomita ochrona przeciwkorozyjna
- odporność na naciski i zużycie
- bardzo dobra odporność na utlenianie
- bardzo dobra odporność na wymywanie przez wodę
- ekonomiczny w użyciu
- niski współczynnik tarcia

ZASTOSOWANIA:

- dla przekładni
- dla małych skrzyń biegów
- do otwartych przekładni zębatych i kół zębatych
- do prowadnic i powierzchni ślizgowych prowadnic, gdzie wymagany jest trwały i odporny na naciski film smarujący o niskim współczynniku tarcia
- łańcuchy

DANE TECHNICZNE:

kolor żółty
klasa lepkości NLGI - 0
nazwa - GPOG-20
olej bazowy - mineralny
zagęszczacz - gel + Li
gęstość 15 ° C - 930 kg / m³
lepkość oleju bazowego w 40°C - 680 mm²/s
odporność na wodę statyczna – 1-90
zakres temperatur - od -20°C do +120°C

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47
Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204
www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com