



FCH - SIL RSP 2

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - SIL RSP 2 – specjalistyczny smar silikonowy wysokotemperaturowy

Specjalistyczny silikonowy smar wysokotemperaturowy przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych umiarkowanie obciążonych. Oparty na bazie olejów fenylo-metylo-silikonowych znacznie przewyższa jakością i trwałością smarowanie łożysk w stosunku do smarów silikonowych opartych na konwencjonalnych poliksyloksanach lub olejach silikonowych dimetylowych.

W wysokich temperaturach nie pozostawia żadnych frakcji, nagarów czy laków.

WŁAŚCIWOŚCI :

- ekstremalnie odporny na utlenianie
- bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury
- chemicznie obojętny
- bardzo niska lotność, odparowuje w minimalnym stopniu
- miękka i gładka struktura

ZASTOSOWANIA:

- w zakładach wulkanizacji gumy do urządzeń sterowania
- do łożysk w urządzeniach do produkcji asfaltu, przy produkcji papieru, w suszarniach, itp.
- do łożysk w prasach, maszynach odlewniczych, w kuźniach
- do przegubów kulowych izolatorów elektroenergetycznych
- do elementów silników turbinowych samolotów
- do wszelkich miejsc, gdzie wymagane jest dobre smarowanie w wysokich temperaturach

DANE TECHNICZNE :

Kolor - czarny

Klasa NLGI - 2

Olej bazowy - silikon

Zagęszczacz - sadza

Nazwa - MFSI2K-20

Zakres temperatury - -20 do +290°C

Temperatura kroplenia > 300°C

Lepkość oleju bazowego - 680 mm²/s

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarnych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu, oraz bardzo szeroką ofertę chemii przemysłowej, odtuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com