



FCH - SIL USP 2

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - SIL USP 2 – poliuretanowy smar silikonowy

Wysoko specjalistyczny smar silikonowy oparty na zagęszczaczu poliuretanowym o znakomitych właściwościach antyzatarciowych i smarujących przeznaczony do pracy w warunkach najwyższych temperatur przy typowych obciążeniach do niskich. Ze względu na znakomitą stabilność temperaturową doskonale nadaje się do smarowania łożysk jednorazowo na całe ich życie. Nowoczesny zagęszczacz poliuretanowy powoduje podwyższenie punktu kroplenia do temp. powyżej 300°C.

WŁAŚCIWOŚCI :

- odporność na wysoką temperaturę
- ekstremalnie wysoka stabilność temperaturowa, odporność na utlenianie
- chemicznie obojętny
- miękka i gładka struktura, nie tworzy twardych osadów, nie spieka się
- niska lotność, bardzo niskie odparowywanie
- bardzo dobra ochrona przed wodą

ZASTOSOWANIA:

- do urządzeń sterowniczych w zakładach wulkanizacji
- jako środek antyzatarciowy w łożyskach tocznych maszyn i urządzeń do produkcji asfaltu
- do łożysk pracujących w sektorach wysokich temperatur
- do pracujących w trudnych warunkach powierzchni ślizgowych w przemyśle tekstylnym, opakowaniowym i przetwórstwie tworzyw sztucznych
- do łożysk tocznych przy produkcji papieru
- do łożysk tocznych i tulei w kuźniach i odlewnictwie
- do smarowania łożysk i powierzchni ślizgowych w suszarniach

DANE TECHNICZNE :

Kolor - beżowy

Klasa NLGI - 2

Olej bazowy - silikon

Zagęszczacz - poliuretan

Nazwa - KSI2K-40

Oznaczenie - ISO-L-XDGHA2

Gęstość 20°C – 1000 kg / m³

Odporność na wodę (statyczna) - 0-1

Zakres temperatury - -40 do +230° C

Krótkotrwanie +280°C

Temperatura kroplenia - >300°C

Separacja oleju po 178h (7d) w 40°C <1,5 %

Separacja oleju po 18h w w 40°C <0,5 %

FEHCHEM – specjalista w dziedzinie środków smarnych i chemii przemysłowej

Dzięki stałemu rozwojowi naszej firmy oraz rozbudowie sieci dystrybucyjnej, nasi klienci mogą czerpać korzyści ze stabilnej, najwyższej jakości produktów. Obecnie w swojej ofercie posiadamy blisko 3800 różnych specjalistycznych środków smarowych dla wszelkich działów przemysłu (smary, oleje, chłodziwa, produkty w aerozolu, oraz bardzo szeroka ofertę chemii przemysłowej, odtłuszczaczy, zmywaczy, rozpuszczalników, itp.)

OFERUJEMY :

Stale doradztwo techniczne, kompleksowe opracowania i dobór środków smarnych mając na uwadze zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie następujących problemów : nadmierne zużycie i awarie maszyn, straty energii, przegrzewanie się maszyn, głośnie praca, wycieki, nadmierne zużycie środków smarnych, itd.

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski

FEHCHEM 45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 4A/6 tel. +48 516 050 320, fax. +48 77 457 08 47

Konto : 86 1240 5178 1111 0000 5672 2424, NIP : PL754-101-66-31, Regon : 531000204

www.fehchem.com, e-mail : info@fehchem.com