



FCH - Synth MBT 5W40

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - Synth MBT 5W40 – wysokowydajny syntetyczny olej silnikowy

Zalecany jest do stosowania jako wysokowydajny olej w samochodach osobowych również przy wydłużonych okresach między wymianami.

- Zmniejsza zużycie podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Doskonała płynność w niskich temperaturach
- Zmniejszone zużycie paliwa dzięki doskonałej płynności oleju i trwałości filmu smarującego nawet w wysokich temperaturach
- Maksymalna ochrona silnika nawet przy wydłużonych odstępach pracy
- Optymalna ochrona przed korozją
- Wysoki wskaźnik lepkości oraz wysoka stabilność ciśnienia
- Ekstremalna trwałość w wysokich temperaturach

SPECYFIKACJE :

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SM / CF
- MB 229.5, 229.3
- VW 50200, 50500, 50101, 50000
- BMW Longlife-01, Longlife-98
- Porsche A40
- Opel GM-LL-B025 + A025
- FIAT 9.55535-H2 + N2

DANE TECHNICZNE :

Lepkość SAE	5W40
Gęstość w 15°C, g/cm ³	0,850
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm ² /s w 100°C, mm ² /s	86,3 14,3
Wskaźnik lepkości	172
Temp. płynięcia, °C , DIN 51597	- 33
Temp. zapłonu, °C , DIN 51376	>220