



Synthetic Longlife III 5W30

SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH

FCH - Synthetic Longlife III 5W30 – syntetyczny olej silnikowy typu Longlife

W pełni syntetyczny olej do silników benzynowych i Diesla. Umożliwia dostosowanie parametrów pracy oleju do wymagań silnika, niskopopiołową formułą Low SAPS przedłużającą żywotność najnowocześniejszych systemów wtórnej obróbki spalin ze szczególnym uwzględnieniem filtrów cząstek stałych oraz możliwość eksploatacji oleju w trybie wydłużonych okresów pomiędzy wymianami LongLife.

- Zmniejsza zużycie podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Przedłuża żywotność filtrów cząstek stałych DPF
- Fluorescencyjny kolor oraz podwójna filtracja jest gwarancją profesjonalnej jakości
- Właściwości LongLife umożliwiają eksploatację oleju w wydłużonych okresach wymiany
- Wysoki wskaźnik lepkości oraz wysoka stabilność ciśnienia
- Ekstremalna trwałość w wysokich temperaturach

PRZEZNACZENIE

SPECYFIKACJE :

- SAE 5W30
- ACEA A3, B3, B4
- ACEA C3
- MB-Freigabe 229.51
- BMW Longlife 04
- Porsche C30
- VW 504.00, 507.00
- VW 500.00, 501.00, 501.01, 502.00, 505.00
- VW 505.01, 506.00, 506.01, 503.00, 503.01 (Longlife)

DANE TECHNICZNE :

Lepkość SAE	5W30
Gęstość w 15°C, g/cm ³	0,849
Lepkość kinematyczna w 40°C, mm ² /s w 100°C, mm ² /s	67,2 11,4
Wskaźnik lepkości	165
Temp. płynięcia, °C , DIN 51597	< -35
Temp. zapłonu, °C , DIN 51376	>220